



Timbratrice tappi in sughero Mod. TSL 22/3 I

La timbratrice mod. **TSL 22/3 I** è stata progettata per timbrare la superficie laterale dei tappi in sughero tramite un sistema di riscaldamento elettrico.

MAR.CO Martini Costruzioni

S.P. Canelli – Nizza

Fr. San Vito 82/A

14042 CALAMANDRANA (AT) ITALIA

Tel/Fax : +39 0141 76.91.43

info@martinicostruzioni.com

www.martinicostruzioni.com



CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTATORE:

- Struttura interamente in acciaio inox
- Elevatore con tappeto in PVC e sistema antilesione
- Tramoggia con fondo parziale oscillante
- Segnalazione tappi in esaurimento (predisposizione caricamento automatico)
- Convogliatore con sistema di antilesione dei tappi

TIMBRATRICE:

- Alternatore automatico da 3 canali ad un solo canale (tramite dispositivo pneumatico)
- Posizionamento pneumatico del tappo
- Regolazione in altezza del piano di scorrimento tramite una manopola graduata
- Controllo elettronico della velocità di trascinarsi dei tappi in rotazione
- **Sistema di riscaldamento elettrico con controllo della temperatura**
- Gruppo timbratura con raffreddamento incorporato
- Programmazione parziale e totale di produzione
- Convogliatore in uscita pilotato a 2 posizioni
- Segnalazione acustica e visiva dello stato di lavoro
- Produzione oraria variabile da 13.000 a 22.000 cicli